



asticom T-1 Kommunikationssystem

Wir möchten Ihnen die nächste Generation der Sprachkommunikation vorstellen.:

Das **asticom T-1** Kommunikationssystem bietet den technisch neuesten Stand der IP-Telefonie, verbunden mit maximaler Flexibilität und äußerst geringem Wartungsaufwand.

Mit dem **asticom T-1** steht kleinen Unternehmen, Selbstständigen und Kaufleuten ein Kommunikationssystem zur Verfügung das nahezu alle Funktionen großer TK-Systeme bietet.

Die Konfiguration erfolgt über ein einfach zu benutzendes WEB-Interface. **asticom T-1** verfügt im Auslieferungszustand bereits über vorkonfigurierte Accounts der gängigen SIP-Provider sowie über 20 vorinstallierte IP-Teilnehmer.

asticom verbindet Sie sowohl über das Internet (SIP, H323, IAX) als auch über herkömmliche Telefonnetze (ISDN, Analog als Option) und nutzt somit die jeweils kostengünstigste Verbindung, entweder automatisch oder bei Bedarf.

Kommunizieren Sie kostenlos mit Ihrem Aussendienst oder Ihren Filialen direkt und ohne Provider über das Internet.

Die „Alte“ hat nicht ausgedient! Durch „Vorschalten“ des **asticom** Systems wird ihre TK-Anlage um viele der **asticom**-Funktionen erweitert, bei gleichzeitigem Investitionsschutz. Die bisherige TK-Anlage kann später Zug um Zug durch neue Technologie abgelöst werden.

Das System ist vollständig fernwartbar, Updates oder Erweiterungen können ohne den Besuch eines teureren Servicetechnikers remote installiert werden.

Zukunft eingebaut! Durch freie Programmierbarkeit der Open Source Software, auf der **asticom** basiert, können neue Technologien, Mehrwert-Dienste (z.B. Video-Übertragungen) einfach, auch nachträglich implementiert werden. Sie verfügen bereits heute über das Potential für die Dienste von morgen.

Asticom Typ 1 – Leistungsübersicht

Funktionen

- Konferenzraum für mehrere Teilnehmer intern/ extern
- Makeln (Halten)
- Parken (auch in Warteschlange mit Ansage)
- CLIP Rufnummeranzeige auf analogen Telefonen
- Anklopfen
- Sammelrufgruppen
- Anrufschutz DND
- Rufübernahme (Pickup)
- Anrufweitschaltung bei Besetzt (CFBS)
- Anrufweitschaltung bei nicht melden (CFNA)
- Anrufweitschaltung ständig (CFIM)
- Automatische Tag-/ Nachtschaltung mit Ansage
- Outlookintegration möglich (TAPI)
- Verbinden intern/ extern/ VoIP
- Wartemusik
 - Ansage
 - Beliebige MP3 Files nutzbar
 - Abspielen per Zufallsgenerator (Random Play)

Voice-Mail

- Mailbox für jeden Teilnehmer
- Voicemail to email Weiterleitung
- Abfragen intern/ extern
- Automatische Zentrale (optional)

Management

- Gesprächsdatenerfassung
 - Gewählte Rufnummer, Dauer, Nebenstelle
 - Ausgabe als CSV Format möglich

Anschlüsse

- 1x Ethernet für LAN/ IP-Telefone
- 1x Ethernet für DSL/ LAN (nur Typ1-R)
- 1x Slot für Option

Optionen

- 1x S₀-Port ISDN PTMP, PTP intern/ extern
- 4x S₀-Port ISDN PTMP, PTP intern/ extern
- 4x analoger Port intern/ extern

anschliessbare Endgeräte

- IP-Telefone (z.B. SNOM, CISCO, ELMEG)
- ISDN-Telefone (mit Option S0-Port intern)
- Analoge Telefone, auch Dect (mit Option analoger Port)
- Softphones (je nach OS und PC) mit USB-Telefon o. Headset
- 20 IP-Teilnehmer im Auslieferungszustand vorkonfiguriert

Hardware

- geringe Stromaufnahme
- geräuscharm, da keine Festplatte, Lüfter o.ä.
- lageunabhängig aufstellbar, Ständer für senkrechte Aufstellung im Lieferumfang

Abmessungen :

63.5mm(H) x 273mm(T) x 295mm(B)

Hinweis

Einige Merkmale können Netzbetreiber-, Anbieter-, TK-Anlagen, Endgeräte- sowie Länderabhängig sein.

Technische Änderungen vorbehalten

DaTecNet ... Netzwerk mit Service aus Stelle!

Suderbrook 4
21435 Stelle

Tel.: 0700 – datecnet (0700-32832638)

Fax: 04174-71 20 78

mailto: info@dt-n.de

web : www.d-t-n.de

