



## **asticom T-2** Kommunikationssystem

Wir möchten Ihnen die nächste Generation der Sprachkommunikation vorstellen:

Das **asticom T-2** Kommunikationssystem bietet den technisch neuesten Stand der IP-Telefonie, verbunden mit maximaler Flexibilität und äußerst geringem Wartungsaufwand.

Mit dem **asticom T-2** steht kleinen und mittleren Unternehmen, ein leistungsfähiges Kommunikationssystem zur Verfügung das nahezu alle Funktionen großer TK-Systeme bietet.

Die Konfiguration erfolgt über ein einfach zu benutzendes WEB-Interface. **asticom T-2** verfügt im Auslieferungszustand bereits über vorkonfigurierte Accounts der gängigen SIP-Provider sowie über 30 vorinstallierte IP-Teilnehmer.

**asticom** verbindet Sie sowohl über das Internet (SIP, H323, IAX) als auch über herkömmliche Telefonnetze (ISDN, E1, GSM, Analog, als Option) und nutzt somit die jeweils kostengünstigste Verbindung, entweder automatisch oder bei Bedarf.

Kommunizieren Sie kostenlos mit Ihrem Aussendienst oder Ihren Filialen direkt und ohne Provider über das Internet.

Die „Alte“ hat nicht ausgedient! Durch „Vorschalten“ des **asticom** Systems wird ihre TK-Anlage um viele der **asticom** -Funktionen erweitert, bei gleichzeitigem Investitionsschutz. Die bisherige TK-Anlage kann später Zug um Zug durch neue Technologie abgelöst werden.

Das System ist vollständig fernwartbar, Updates oder Erweiterungen können ohne den Besuch eines teureren Servicetechnikers remote installiert werden. Zukunft eingebaut! Durch freie Programmierbarkeit der Open Source Software, auf der **asticom** basiert, können neue Technologien, Mehrwert-Dienste (z.B. Video-Übertragungen) einfach, auch nachträglich implementiert werden. Sie verfügen bereits heute über das Potential für die Dienste von morgen.

## Asticom Typ 2 – Leistungsübersicht

### Funktionen

- Konferenzraum für mehrere Teilnehmer intern/ extern
- Makeln (Halten)
- Parken (auch in Warteschlange mit Ansage)
- CLIP Rufnummeranzeige auf analogen Telefonen
- Anklopfen
- Sammelrufgruppen
- Anrufschutz DND
- Rufübernahme (Pickup)
- Anrufweitschaltung bei Besetzt (CFBS)
- Anrufweitschaltung bei nicht melden (CFNA)
- Anrufweitschaltung ständig (CFIM)
- Automatische Tag-/ Nachtschaltung mit Ansage
- Outlookintegration möglich (TAPI)
- Verbinden intern/ extern/ VoIP
- Wartemusik
  - Ansage
  - Beliebige MP3 Files nutzbar
  - Abspielen per Zufallsgenerator (Random Play)

### Voice-Mail

- Mailbox für jeden Teilnehmer
- Voicemail to email Weiterleitung
- Abfragen intern/ extern
- Automatische Zentrale (optional)

### Management

- Gesprächsdatenerfassung
  - Gewählte Rufnummer, Dauer, Nebenstelle
  - Ausgabe als CSV Format möglich

### Anschlüsse

- 1x Ethernet für LAN/ IP-Telefone
- 1x Ethernet für DSL/ LAN (als Option, nur Typ 2-R)
- 2x Slot für Option

## Optionen

- 1x S<sub>0</sub>-Port ISDN PTMP, PTP, intern/ extern
- 4x S<sub>0</sub>-Port ISDN PTMP, PTP, intern/ extern
- 8x S<sub>0</sub>-Port ISDN PTMP, PTP, intern/extern (nur mit Upgrade auf 1GHz CPU)
- 1x GSM Karte (nur mit Upgrade auf 1GHz CPU)
- 1xE1 Karte (nur mit Upgrade auf 1GHz CPU)
- 4x analoger Port intern/ extern

## Upgrade

- auf 1GHz CPU und 512MB RAM (für E1, GSM, Octobri Option)

## anschliessbare Endgeräte

- IP-Telefone (z.B. SNOM, CISCO, ELMEG)
- ISDN-Telefone (mit Option S<sub>0</sub>-Port intern)
- Analoge Telefone, auch Dect (mit Option analoger Port)
- Softphones (je nach OS und PC) mit USB-Telefon o. Headset
- 30 IP-Teilnehmer im Auslieferungszustand vorkonfiguriert

## Hardware

- geringe Stromaufnahme
- geräuscharme 2,5" 40 GB Festplatte, für Voicemail und Gesprächsdaten

## Abmessungen :

68.6mm(H) x 254mm(T) x 322,6mm(B)

## Hinweis

Einige Merkmale können Netzbetreiber-, Anbieter-, TK-Anlagen, Endgeräte- sowie länderabhängig sein.  
Technische Änderungen vorbehalten

**DaTecNet ...** Netzwerk mit Service aus Stelle!

Suderbrook 4  
21435 Stelle

Tel.: 0700 – datecnet (0700-32832638)

Fax: 04174-71 20 78

mailto: [info@d-t-n.de](mailto:info@d-t-n.de)

web : [www.d-t-n.de](http://www.d-t-n.de)