



DaTecNet

thomas bergemann

Netzwerk mit Service...

asticom T-3 Kommunikationssystem

Wir möchten Ihnen unser leistungsfähigstes Kommunikationssystem vorstellen:

Das **asticom T-3** Kommunikationssystem bietet den technisch neuesten Stand der IP-Telefonie, verbunden mit maximaler Flexibilität und äußerst geringem Wartungsaufwand.

Mit dem **asticom T-3** steht mittleren und großen Unternehmen Call Centern usw., ein äußerst performantes Kommunikationssystem zur Verfügung, das durch seine Skalierbarkeit nahezu alle Anforderungen abdeckt.

Die Konfiguration erfolgt, wie bei allen unserer Systeme über ein einfach zu benutzendes WEB-Interface. **asticom T-3** verfügt im Auslieferungszustand bereits über vorkonfigurierte Accounts der gängigen SIP-Provider sowie über 50 vorinstallierte IP-Teilnehmer.

asticom verbindet Sie sowohl über das Internet (SIP, H323, IAX) als auch über herkömmliche Telefonnetze (ISDN, E1, GSM, Analog, als Option) und nutzt somit die jeweils kostengünstigste Verbindung, entweder automatisch oder bei Bedarf.

Kommunizieren Sie kostenlos mit Ihrem Aussendienst oder Ihren Filialen direkt und ohne Provider über das Internet.

Die „Alte“ hat nicht ausgedient! Durch „Vorschalten“ des **asticom** Systems wird ihre TK-Anlage um viele der **asticom** -Funktionen erweitert, bei gleichzeitigem Investitions-

schutz. Die bisherige TK-Anlage kann später Zug um Zug durch neue Technologie abgelöst werden.

Das System ist vollständig fernwartbar, Updates oder Erweiterungen können ohne den Besuch eines teureren Servicetechnikers remote installiert werden. Zukunft eingebaut! Durch freie Programmierbarkeit der Open Source Software, auf der **asticom** basiert, können neue Technologien, Mehrwert-Dienste (z.B. Video-Übertragungen) einfach, auch nachträglich implementiert werden und exakt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Lösungen kostengünstig realisiert werden. Sie verfügen bereits heute über ein Potential für die Dienste von morgen.

Asticom Typ 3 – Leistungsübersicht

Funktionen

- Konferenzraum für mehrere Teilnehmer intern/ extern
- Makeln (Halten)
- Parken (auch in Warteschlange mit Ansage)
- CLIP Rufnummeranzeige auf analogen Telefonen
- Anklopfen
- Sammelrufgruppen
- Anrufschutz DND
- Rufübernahme (Pickup)
- Anrufweitschaltung bei Besetzt (CFBS)
- Anrufweitschaltung bei nicht melden (CFNA)
- Anrufweitschaltung ständig (CFIM)
- Automatische Tag-/ Nachtschaltung mit Ansage
- ACD Funktionalität
- Helpdesk, Troubleshoot Funktionen integrierbar
- Outlookintegration möglich (TAPI)
- Verbinden intern/ extern/ VoIP
- Wartemusik
 - Ansage
 - Beliebige MP3 Files nutzbar
 - Abspielen per Zufallsgenerator (Random Play)

Voice-Mail

- Mailbox für jeden Teilnehmer
- Voicemail to email Weiterleitung
- Abfragen intern/ extern
- Automatische Zentrale (optional)

Management

- Gesprächsdatenerfassung
 - Gewählte Rufnummer, Dauer, Nebenstelle
 - Ausgabe als CSV Format möglich

Anschlüsse

- 1x Ethernet für LAN/ IP-Telefone 10/100/100
- 1x Ethernet für DSL/ LAN (als Option)
- 6x Slot für Option

Optionen

- 1x S₀-Port ISDN PTMP, PTP, intern/ extern
- 4x S₀-Port ISDN PTMP, PTP, intern/ extern
- 8x S₀-Port ISDN PTMP, PTP, intern/extern
- 1x GSM Karte
- 2x GSM Karte
- 4x GSM Karte
- 1xE1 Karte
- 2xE1 Karte
- 4xE1 Karte
- 4x analoger Port intern/ extern
- 6x analoger Port intern/ extern

Upgrade

- 2048 MB RAM

anschliessbare Endgeräte

- IP-Telefone (z.B. SNOM, CISCO, ELMEG)
- ISDN-Telefone (mit Option S₀-Port intern)
- Analoge Telefone, auch Dect (mit Option analoger Port)
- Softphones (je nach OS und PC) mit USB-Telefon o. Headset
- 50 IP-Teilnehmer im Auslieferungszustand vorkonfiguriert

Hardware

- schnelle Dual Core CPU
- 160 GB Festplatte, für Voicemail und Gesprächsdaten

Ausfall-Sicherheit

- redundante Auslegung (Cluster) kostengünstig möglich

DaTecNet

thomas bergemann

Netzwerk mit Service...



Abmessungen :

570mm(H) x 480mm(T) x 210mm(B)

Hinweis

Einige Merkmale können Netzbetreiber-, Anbieter-, TK-Anlagen, Endgeräte- sowie länderabhängig sein.
Technische Änderungen vorbehalten

DaTecNet ... *Netzwerk mit Service aus Stelle!*

Suderbrook 4
21435 Stelle

Tel.: 0700 – datecnet (0700-32832638)

Fax: 04174-71 20 78

mailto: info@d-t-n.de

web : www.d-t-n.de